

Teboil 2T Bike

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: TC
JASO: FD
ISO: L-EGD

ISO: GD++
Husqvarna
Piaggio Hexagon

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil 2T Bike - полностью синтетическое масло для 2-тактных двигателей мотоциклов, скутеров, мопедов и мотопил.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil 2T Bike** предназначено для мощных 2-тактных двигателей мотоциклов, скутеров, мопедов и цепных пил с водяным или воздушным контуром охлаждения. Масло **Teboil 2T Bike** может работать в смеси с бензином (в соответствии с рекомендациями изготовителя двигателя). Это масло не рекомендуем использовать для 2-тактных подвесных лодочных моторов. Для них разработано масло Teboil 2T Special Outboard.

СВОЙСТВА

Благодаря эффективным, практически беззольным, присадкам **Teboil 2T Bike** обеспечивает минимизацию образования дыма и нагара, предотвращает износ и эффективную защиту от коррозии, увеличивая срок службы двигателя. Масло **Teboil 2T Bike** обладает отличными смазывающими и противоизносными свойствами, что позволяет применять его в мощных и тяжело нагруженных 2-тактных двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil 2T Bike** обладает великолепными противодымными свойствами, обеспечивает превосходную чистоту и защиту двигателя от износа, увеличивает срок службы двигателя.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Teboil 2T Bike |
|---|----------------|
| Плотность при 20°C, кг/м ³ | 850 |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с | 51 |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 8,3 |
| Вязкость кинематическая при -20°C, мм ² /с | 2 270 |
| Вязкость кинематическая при -30°C, мм ² /с | 7 100 |
| Индекс вязкости | 159 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 110 |
| Температура застывания, °C | -42 |

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»